

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Pregão Eletrônico - 000008/2026

Resultado da Homologação

0001 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS ARMARIO DE ACO 2 PORTAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 26 (0,45 MM) E PRATELEIRAS EM CHAPA DE ACO 24 (0,60 MM). PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO. CONTEM 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MOVEIS COM OPCAO DE REGULAGEM. CADA PRATELEIRA COMPORTA ATÉ 20 KG. FECHADURA CILINDRICA TIPO VALE COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. SISTEMA DE VENTILACAO COM FUROS PARA CIRCULACAO DE AR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CARACTERISTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS: 02, MACANETA COM DUAS CHAVES, COR: CINZA PADRAO CHAPA: 26 / 0,45MM, PES REMOVIVEIS: NAO 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MOVEIS PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM, LARGURA: 120CM, PROFUNDIDADE: 45CM, PESO: 45KG - PA 90F - Valor Referência: R\$ 1.271,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	873,00	214.758,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0002 - ESTANTE MULTIACO ESTANTE MULTIACO DESCRICAO GERAL: ESTANTE METALICA FABRICADA EM ACO CARBONO 1008 (CERTIFICADO), COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI) POLIMERIZADA EM ALTA TEMPERATURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 04 COLUNAS REFORCADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE. ESTRUTURA (COLUNAS): QUANTIDADE: 04 UNIDADES MATERIAL: ACO CARBONO CHAPA 20 (0,90 MM). DIMENSÕES DAS COLUNAS: ALTURA: 1,98 M, SECAO: 3CM X 3CM PERFURACOES: DEVEM PERMITIR REGULAGEM DA ALTURA DAS PRATELEIRAS COM ESPACAMENTO UNIFORME. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI (OBRIGATORIO). PRATELEIRAS: QUANTIDADE: 06 UNIDADES MATERIAL: ACO CARBONO CHAPA 24 (0,60 MM) COM DOBRA DUPLA PARA REFORCO ESTRUTURAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 92 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 35 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA. REGULAGEM: DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALTURA EM QUALQUER POSICAO DAS COLUNAS. COR: CINZA PADRAO ACABAMENTO: PINTURA SISTEMA ELETROSTATICO APO (EPOXI), TRATAMENTO PRE-PINTURA: FOSFATIZACAO OUTRATAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE (OBRIGATORIO). ACESSORIOS OBRIGATORIOS (INCLUSOS NO KIT): 48 PARAFUSOS E 48 PORCAS (CHAVE 11), SENDO 08 POR PRATELEIRA NAO SERA ACEITA QUANTIDADE INFERIOR. 04 PES PLASTICOS ANTIDERRAPANTES PARA PROTECCAO DO PISO E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. - fort - Valor Referência: R\$ 369,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	243,92	77.566,56	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0003 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS: ARQUIVO CONFECCIONADO EM ACO-CARBONO DE ALTA QUALIDADE, CHAPA 26 (0,45 MM), COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PO, POLIMERIZADA EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA A UMIDADE, ARRANHOS E OXIDACAO. ESTRUTURA TOTALMENTE SOLDADA, SEM REBARBAS, GARANTINDO RIGIDEZ E DURABILIDADE. ESTRUTURA: ALTURA: 1,33 M LARGURA: 0,47 M PROFUNDIDADE: 0,50 M ACO: CHAPA 26 (0,45 MM) OUSUPERIOR. REFORCOS ESTRUTURAIS NAS LATERAIS PARA EVITAR EMPENAMENTO. BASE REFORCADA PARA SUSTENTACAO DAS GAVETAS. GAVETAS: QUANTIDADE: 04 (QUATRO), ALTURA UTIL: 0,29 M, LARGURA INTERNA: 0,42 M, CAPACIDADE MÍNIMA: 15 KG POR GAVETA, SEM DEFORMACOES, TRILHOS TELESCOPICOS COM ROLAMENTOS, PERMITINDO ABERTURA SUAVE E TOTAL, SISTEMA DE ANTI-TOMBAMENTO (NAO PERMITINDO ABERTURAS SIMULTANEA DE MAIS DE UMA GAVETA), ETIQUETADOR FRONTAL INDIVIDUAL. FECHADURA: SISTEMA DE TRAVAMENTO CENTRAL, COM 02 (DUAS) CHAVES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PO, ISENTA DE REBARBAS, FALHAS DE PINTURA OU DEFORMACOES. COR: CINZA PADRAO - 4 GV - Valor Referência: R\$ 685,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	555,00	96.015,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0004 - LONGARINA EM ACO 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO LONGARINA EM ACO 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS EM PEÇA ÚNICA DE CHAPA DE ACO LAMINADA A FRIO, ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; MOLDADOS EM FORMATO ANATOMICO, COM BORDAS FRONTALS E SUPERIORES ARREDONDADAS, RAIO MÍNIMO DE 10 MM, COM PONDO CONCHA ÚNICA DE ASSENTO E ENCOSTO; MEDIDAS APROXIMADAS DA PEÇA ÚNICA: 640 X 1.000MM (LXA); ESTOFAMENTO INDEPENDENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO; LARGURA UTIL DO ASSENTO: MÍNIMO 460 MM; PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO: MÍNIMO 385 MM; LARGURA UTIL DO ENCOSTO: MÍNIMO 470 MM; ALTURA DA BORDA DO ENCOSTO: MÍNIMO 385 MM; ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA MULTIPLATINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESPESSURA MÍNIMA 8 MM; FIXACAO DO ESTOFAMENTO A ESTRUTURA: POR PORCA-GARRA 1/4 CRAVADAS NA MADEIRA E PARAFUSOS TIPO PANELA PHILIPS 1/4 X 1/2, QUATRO CONJUNTOS POR PEÇA; ESTOFAMENTO: ESPUMA LAMINADA D33 DE ALTA RESISTENCIA, SELADA, ISENTA DE CFC, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, SEM COSTURA APARENTE OU ENRUGAMENTOS; FIXACAO DO CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO AS LONGARINAS: QUATRO PONTOS PARALELOS, COM PARAFUSOS TIPO ALLEN M8X20 MM E REBITES COM ROSCA M8, PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM



SEGURA.BRACOS: INDIVIDUAIS, EM PEÇA ÚNICA, INJETADOS EMPOLIURETANO INTEGRAL SOBRE ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TREFILADO 1,2 MM; FORMATO CURVO, OBLONGO, DIMENSÕES 45 X 25 MM; FIXAÇÃO AO ASSENTO E ENCOSTO COM PARAFUSOS 1/4. ESTRUTURA E LONGARINAS: DUAS LONGARINAS SOB O ASSENTO, TUBO DE AÇO REDONDO Ø 2, PAREDE MINIMA 2 MM, COM EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; LONGARINAS SOLDADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA EM U, ESPESSURA MINIMA 3MM, FORMANDO APOIO PARA PÉS E TRAVAMENTO DO CONJUNTO; PÉS LATERAIS: COLUNA EM TUBO DE AÇO OBLONGA 90 X 30 MM, PAREDE MINIMA 2 MM; BASE ARQUEADA EM TUBO ELÍPTICO 60 X 30 MM, EXTREMIDADES COM SAPATAS DE AJUSTE E COMPENSADORES DE ALTURA COMPATÍVEIS COM DIVERSOS PIS - LM3 - Valor Referência: R\$ 3.636,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	3.618,15	1.418.314,80	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0005 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA: DESCRIÇÃO GERAL: CADEIRA TIPO PRESIDENTE, GIRATORIA, ERGONOMICA, COM ENCOSTO ALTO E APOIO PARA CABEÇA, INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO CONTINUO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA NR-17. ESTRUTURA EM MECANISMOS SISTEMA DE RECLINAÇÃO TIPO RELAX, COM TRAVA EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES. FUNÇÃO BALANÇO COM INCLINAÇÃO MINIMA DE 12. ÂNGULO MÁXIMO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO DE 132. REGULAGEM DA INTENSIDADE DE INCLINAÇÃO. MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM MOVIMENTO SUAVE. AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO, COM CURSO MÍNIMO DE 5 CM. ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA ENCOSTO INTEIRO E ALTO. ALTURA MINIMA DO ENCOSTO: 79 CM. LARGURA SUPERIOR MINIMA: 49 CM. LARGURA INFERIOR MINIMA: 46 CM. LARGURA MINIMA NA ALTURA DOS BRACOS: 43 CM. APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM 3D (ALTURA, INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE). SUPORTE LOMBAR SUPORTE LOMBAR INTEGRADO AO ENCOSTO. REGULAGEM 2D (ALTURA E PROFUNDIDADE). ALTURA MINIMA DO CENTRO DO APOIO LOMBAR AO ASSENTO: 11 CM. ASSENTO: ASSENTO ANATOMICO. LARGURA MINIMA: 51 CM. PROFUNDIDADE MINIMA: 49 CM. ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA: 15 CM. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMO 50 CM E MÁXIMO 58 CM. BRACOS: BRACOS COM AJUSTE 3D (ALTURA, PROFUNDIDADE E ROTAÇÃO). REVESTIMENTO MACIO E ERGONOMICO. ALTURA MINIMA DO APOIO AO ASSENTO: 20 CM. ALTURA MÁXIMA DO APOIO AO ASSENTO: 29 CM. LARGURA MINIMA DO APOIO: 9 CM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO BRACO: 26 CM. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS BRACOS: 55 CM. BASE E RODÍZIOS - BASE GIRATORIA COM 5 HASTES. RAIO MÍNIMO DA BASE: 35 CM. PISTÃO A GÁS CLASSE 4 OU SUPERIOR, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. RODÍZIOS DUPLOS, DIÂMETRO MÍNIMO 60 MM, EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU OU MATERIAL EQUIVALENTE, ANTIRRISCO, ADEQUADO PARA PISO FRIO. CAPACIDADE SUPORTE DE PESO MÍNIMO: 150 KG. PESO RECOMENDADO PARA USO CONTINUO: ATÉ 130 KG. INDICADA PARA USUÁRIOS COM CAD PRESIDENTE LONDRES - Valor Referência: R\$ 1.728,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	850,00	204.850,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0006 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA: DESCRIÇÃO GERAL: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA, GIRATORIA, DESTINADA A USO ADMINISTRATIVO, COM BRACOS REGULÁVEIS EM ALTURA. ESTRUTURA ADEQUADA PARA USO ADMINISTRATIVO DIÁRIO. MECANISMO GIRATORIO, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO AGAS CLASSE 3 OU SUPERIOR, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. ENCOSTO MÉDIO, SEM APOIO LOMBAR INTEGRADO SEM APOIO DE CABEÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: ALTURA: 36 CM; LARGURA: 41 CM; ESPESSURA MINIMA: 5 CM. ASSENTO ANATOMICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 46 CM; PROFUNDIDADE: 43 CM; ESPESSURA MINIMA: 6 CM. ESPUMA DE DENSIDADE MINIMA D33, GARANTINDO CONFORTO E RESISTÊNCIA AO USO CONTINUO. BRACOS BRACOS FIXADOS A ESTRUTURA, COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE. REVESTIMENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO OU TECIDO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ADEQUADO AO USO CORPORATIVO. BASE GIRATORIA TIPO ESTRELA, COM 5 HASTES, CONFECCIONADA EM AÇO, COM CAPA PROTETORA EM MATERIAL POLIMÉRICO. RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, ADEQUADO PARA PISO FRIO, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. CAPACIDADE SUPORTE DE PESO MÁXIMO MÍNIMO: 150 KG. COR: PRETA - americanfer - Valor Referência: R\$ 465,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	309,99	209.863,23	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0007 - CADEIRA ESCRITÓRIO INTERLECTOR CADEIRA ESCRITÓRIO INTERLECTOR: CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E DIMENSÕES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DA NR-17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA: BASE FIXA COM 4 PÉS, FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE. ENCOSTO FIXO EM FORMATO L, ANATOMICO, PROPORCIONANDO APOIO ADEQUADO A REGIÃO LOMBAR. DIMENSÕES: ASSENTO: PROFUNDIDADE: 43 CM; LARGURA: 46 CM; ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA: 6 CM; ENCOSTO: ALTURA: 36 CM; LARGURA: 41 CM; ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA: 5 CM; REVESTIMENTO: ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE, ADEQUADO PARA USO DIÁRIO EM AMBIENTE CORPORATIVO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. DIFERENCIAIS: ESTRUTURA REFORCADA, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. ESTOFAMENTO COM BOA DENSIDADE E REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA. COR: PRETA - americanfer - Valor Referência: R\$ 348,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	150,00	52.500,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0008 - MESA RETANGULAR 1200X600X740MM MESA RETANGULAR 1200X600X740MM: PRODUZIDA EM MDP, APRESENTA DESIGN FUNCIONAL E ACABAMENTO COMPATÍVEL COM USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL. CARACTERÍSTICAS



TECNICASTIPO: MESA RETATAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, COMESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EMMATERIAL MELAMINICO, PROPORCIONANDORESISTENCIA AO USO CONTINUO, IMPACTOS LEVESE LIMPEZA ROTINEIRA.DIMENSOES: LARGURA: 1,20 M PROFUNDIDADE: 0,60M ALTURA: 0,74 M ESTRUTURA / PES: PESCONFECCIONADOS EM ACO CARBONO, COMACABAMENTO POR PINTURA ELETROSTATICA,DOTADOS DE CALHA PARA ORGANIZACAO EPASSAGEM DE FIAÇÃO ELETRICA E LOGICA.NIVELAMENTO: PES COM SAPATAS NIVELADORASREGULAVEIS, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADEEM PISOS IRREGULARES. SAIA FRONTAL:CONFECCIONADA EM MDP, COM ESPESSURA MINIMADE 18 MM.ORGANIZACAO DE CABOS: TAMPO DOTADO DEPASSA-CABOS, PERMITINDO A PASSAGEM EORGANIZACAO DE FIOS DE COMPUTADORES,MONITORES E DEMAIS EQUIPAMENTOSELETRONICOS.ESTRUTURA METALICA EM CORES PADRAOESCRITORIO.BORDAS BEM-ACABADAS, SEM REBARBAS, FALHASOU ARESTAS CORTANTES.COR: TAMPO NOGAL. - MARANELLO - Valor Referência: R\$ 682,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	446,45	213.849,55	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0009 - GAVETEIRO VOLANTE GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01GAVETAO; MEDINDO 400X460X590MM. BASESUPERIOR - DESCRICAO GERAL: GAVETEIRO MOVELPARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SALASDE ATENDIMENTO E CONSULTORIOS.DIMENSOES MAXIMAS:ALTURA MAXIMA: ATE 65 CMLARGURA APROXIMADA: 40 CMPROFUNDIDADE APROXIMADA: 45 CM (DIMENSOESCOMPATIVEIS PARA ACOMODACAO SOB MESA COMALTURA MINIMA DE 73,5 CM.)CONFECCIONADO EM MDF, COM ESPESSURACOMPATIVEL PARA USO PROFISSIONAL EESTRUTURA REFORCADA.GAVETAS: QUANTIDADE: 03 (TRES) GAVETAS.GAVETAS DESLIZANTES SOBRE CORREDICASMETALICAS, GARANTINDO ABERTURA SUAVE ERESISTENCIA AO USO DIARIO.FECHADURA COM CHAVE, COM TRAVAMENTOSIMULTANEO DAS GAVETAS, GARANTINDO ASEGURANCA.DOTADO DE RODIZIOS, PERMITINDO FACILDESLOCAMENTO.REVESTIMENTO MELAMINICO PADRAO ESCRITORIO.BORDAS PROTEGIDAS E ACABAMENTO UNIFORME.COR: NOGAL - MODELO PRÓPRIO - Valor Referência: R\$ 579,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	344,00	125.904,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0010 - MESA DE REUNIAO REDONDA MESA DE REUNIAO REDONDA; MEDINDO 1200X740MM. TAMPO EM FORMATO REDONDO,CONFECCIONADO EM MDF (PAINEL DEPARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COMREVESTIMENTO MELAMINICO NAS DUAS FACES)DE 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM FITA DEBORDA DE PVC EM TODO CONTO RNO DA PECA, COMRAIO DE 2,5 MM, NA ARESTA SUPERIOR E INFERIORDA BORDA, ATENDENDO A NORMA NBR 13966.ESTRUTURA METALICA TIPO ESTRELA COM BASEINFERIOR ESTAMPADA SEM PONTEIRAS EM CHAPADE ACO MEDINDO 450 X 65 X 25 MM DE ALTURA E2,65 MM DE ESPESSURA; SAPATAS NIVELADORASESTRIADAS DE NO MINIMO 30 MM DE DIAMETRO,ROSCA 5/16 EM CADA BASE ESTAMPADA;ESTRUTURA USINADA A LASER, FORMATO DEESTRELA PERMITINDO O ALINHAMENTO PERFEITODAS CINCO BASES. BASE SUPERIOR EM FORMA DEX EM TUBO DE ACO RETANGULAR DE 20 X 50 MM E1,06MM DE ESPESSURA PARA SUSTENTACAO DOTAMPO. COLUNA VERTICAL EM TUBO DE ACOREDONDO DE 4 E 1,60 MM DE ESPESSURA. AFIXACAO DA COLUNA VERTICAL AS BASESUPERIOR E INFERIOR SE DA POR MEIO DEPARAFUSO 5/16 E BARRA ROSCADA. TODOS OSPAINES DE MDP E BORDA DE PVC COM ALTARESISTENCIA A IMPACTO, RISCO, ABRASAO,MANCHA, UMIDADE E NAO PROPAGA CHAMA (AUTOEXTINGUIVEL). TODO O SISTEMA DE FIXACAO PORPARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOSMETALICOS, OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM EDESMONTAGEM DO MOBILIARIO SEM CAUSARDANOS AO MESMO, SEM UTILIZACAO DEPARAFUSOS DIRETO NOS PAINES DE MDP. TODASAS PARTES METALICAS SAO SOLDADAS PELOMETODO DE SOLDA MIG PARA MAIOR RESISTENCIA,ACABAMENTO E QUALIDADE, RECEBEM PINTURAPELO SISTEMA ELETROSTATICO EPOXI A PO ENTRE60 / 80 MICRAS E RECEBEM TRATAMENTOANTICORROSIVO E POR FOSFATIZACAO, CURADASEM ESTUFA A 220. COR: TAMPO NOGAL - MODELO PRÓPRIO - Valor Referência: R\$ 600,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	398,00	30.248,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0011 - PALLET POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 120X100X15 CM PALLET POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PALETES PLASTICOS FABRICADOS EMPOLIPROPILENO E POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, MATERIAL LISO, RESISTENTE,IMPERMEAVEL E LAVAVEL.MEDIDAS DE 120X100X15 CM.CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA MINIMA DE2000KG E CAPACIDADE DE CARGA DINAMICA MINIMADE 1000KG. NA COR CINZA OU PRETA.USO DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DEDIVERSOS INSUMOS (MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL MEDICO E OUTROS). - Pallet - Valor Referência: R\$ 167,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	135,00	37.935,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0012 - TELEVISOR SMART TV LED DE 50 POLEGADAS TELEVISOR SMART TV LED DE 50 POLEGADAS,RESOLUCAO MINIMA UHD 4K, FREQUENCIA NATIVADE 60HZ OU SUPERIOR, NA COR PRETA, COMDESIGN SLIM E CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE WI-FI EBLUETOOTH, ESPELHAMENTO DE TELA, DLNA,NAVEGADOR WEB E DOWNLOAD DE APLICATIVOS,COM MENU EM PORTUGUES E INGLES. O AUDIODEVERA TER POTENCIA MINIMA DE 20W RMS,COMPATIBILIDADE COM DOLBY DIGITAL E FUNCOESTIMER ON/OFF E SLEEP TIMER. AS CONEXOESMINIMAS EXIGIDAS SAO 3 HDMI, 2 USB, 1 AV, 1ETHERNET RJ45, 1 SAIDA DIGITAL OPTICA E 1ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV A CABO. AALIMENTACAO DEVERA SER BIVOLT. O PRODUTODEVE ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO, PILHAS,CABO DE FORCA E MANUAL EM PORTUGUES. AEMBALAGEM DEVERA CONTER, EM LINGUAPORTUGUESA, NOME E CNPJ DO FABRICANTE,MARCA E TAMANHO DA TELA, ALEM DO SELOINMETRO, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAODE ENERGIA COM CLASSIFICACAO A E NUMERO DEREISTRO NO INMETRO, ATENDENDO ASPORTARIAS VIGENTES. A GARANTIA MINIMA SERADE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - HQS50NKHM - Valor Referência: R\$ 2.519,67



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	1.795,00	127.445,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0013 - REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX CAPACIDADE DE 370 A 385 LITROS REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX CAPACIDADE DE 370 A 385 LITROS PORTAS: DUAS; COR BRANCA; COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM, NO MINIMO, 3 NIVEIS, TANTO NO COMPARTIMENTO CONGELADOR COMO NO REFRIGERADOR, DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; PUXADOR EMBUTIDO; POSSUIR NO MINIMO 3 PRATELEIRAS ARMADAS SUSPENSAS E REGULAVEIS; CAPACIDADE TOTAL (REFRIGERADOR E FREEZER): DE 370 A 385 LITROS; COM ILUMINACAO INTERNA; TENSÃO: 110 V; POSSUIR PÉS FRONTAIS REGULAVEIS; CERTIFICADO PELO INMETRO, COM SELO DE CLASSIFICACAO ENERGETICA CLASSE A; DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BRASTEMP E ELECTROLUX; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - CRM44 - Valor Referência: R\$ 2.652,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	2.120,00	152.640,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0014 - FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS TIPO: HORIZONTAL (BAU). CAPACIDADE: MINIMA DE 500 LITROS (TOLERANCIA DE 5 LITROS PARA MAIS OU MENOS). PORTAS: 02 (DUAS) TAMPAS BASCULANTES (OU DESLIZANTES) COM PUXADORES ERGONOMICOS EFECADURA COM CHAVE. FUNCAO: DUPLA ACO (OPERAR COMO FREEZER E REFRIGERADOR). FAIXA DE TEMPERATURA: FREEZER: -16C A -22C (MINIMO) / REFRIGERADOR: 0C A 8C. DEGELO: MANUAL, COM DRENO FRONTAL EXTERNO PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA AGUA. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V - BIVOLT E DIFERENCIAL DE SEJAVEL. EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSIFICACAO A NO SELO PROCEL (OU CLASSIFICACAO ENERGETICA ANA ETIQUETA INMETRO). ACABAMENTO: GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA APO (BRANCO), COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ACESSÓRIOS: RODÍZIOS (PES COM RODÍZIOS) PARAMOVIMENTACAO, CESTOS/GRADES REMOVIVEIS (MINIMO 01). NORMAS: FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/INMETRO (PORTARIA 371/2009). GARANTIA: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE. MANUAL: ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. - MDRC698FZD013 - Valor Referência: R\$ 3.454,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W PESSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	3.179,00	50.864,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0015 - FREEZER VERTICAL FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 234 LITROS TIPO: FREEZER VERTICAL 1 PORTA. CAPACIDADE LIQUIDA: MINIMO DE 230 LITROS E MAXIMO DE 240 LITROS (CAPACIDADE COMERCIAL DE 234L). COR: BRANCA. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V - BIVOLT E DIFERENCIAL DE SEJAVEL. EFICIENCIA ENERGETICA: SELO PROCEL A OU A++ (CLASSIFICACAO ENERGETICA DE MAIOR EFICIENCIA). DEGELO: CYCLE DEFROST OU FROST FREE (DEGELO MANUAL PRATICO). ORGANIZACAO INTERNA: NO MINIMO 4 PRATELEIRAS (SENDO ALGUMAS BASCULANTES) E GAVETAS INFERIORES PARA ORGANIZACAO DE ALIMENTOS/PRODUTOS. RECURSOS: CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO (PAINEL ELETRONICO), PESNIVELADORES, PUXADOR ERGONOMICO, PORTA REVERSIVEL. REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO (R600A) OU SUPERIOR, ISENTO DE CFC. DIMENSÕES APROX.: ALTURA ~165-175 CM; LARGURA ~55-60 CM; PROFUNDIDADE ~64-66 CM. CERTIFICACAO: CERTIFICADO PELO INMETRO. - FEI27T - Valor Referência: R\$ 2.833,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	2.400,00	108.000,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0016 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR: CAPACIDADE TOTAL DO COPO: 2,7 LITROS CAPACIDADE UTIL DO COPO: 1,5 LITROS POTENCIA: 1.150 W VELOCIDADES: 4 VELOCIDADES, COM FUNCOES ADICIONAIS PULSAR, ICE E AUTOLIMPEZA FILTRO: SIM, REMOVIVEL FUNCAO AUTOLIMPEZA: SIM LAMINAS: CONJUNTO COM 4 LAMINAS, INTEGRADAS AO COPO, COM SISTEMA QUE IMPEDA VAZAMENTOS BASE: ANTIDERRAPANTE/ANTIADERENTE, PORTA-FIO: SIM COPO RESISTENTE, COMPATIVEL COM ALTAS ROTACOES E VARIACOES DE TEMPERATURA TAMPA COM SOBRETAMPA E ORIFICIO SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO ENTRE COPO E BASE OPERACAO SILENCIOSA DENTRO DOS PADRÕES E ACESSÓRIOS PARA USO DOMESTICO/INSTITUCIONAL DIMENSÕES E PESO (ADMITIDA VARIACAO TECNICA DO FABRICANTE): DIMENSÕES APROXIMADAS: 21 X 42 X 18 CM (L X A X P) PESO APROXIMADO: 1,637 KG. - 33101202 - Valor Referência: R\$ 195,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TREDE CENTER COMMERCE LTDA	172,25	11.024,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0017 - FOGAO DE PISO 04 BOCAS FOGAO DE PISO 04 BOCAS CONFIGURACAO: 04 BOCA TIPO DE GAS: GLP (BOTIJAO) SISTEMA DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO, ACIONADO POR BOTÃO SISTEMA DE SEGURANCA: SISTEMACORTA/BLOQUEIA GAS, COM TRAVA DE SEGURANCA; BIVOLT MESA E QUEIMADORES: MESA: INOX TAMPAS: DUPLAS, EM ACO ESMALTADO, RESISTENTES E ESTAVES POTENCIA DOS QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: APROXIMADAMENTE 1,67 KW CADA 02 QUEIMADORES RÁPIDOS: APROXIMADAMENTE 2,0 KW CADA FORNO: CAPACIDADE DO FORNO: 50 LITROS TECNOLOGIA DE ACABAMENTO: LIMPA FACILVIDRO DO FORNO: DUPLO, GARANTINDO MAIOR ISOLAMENTO TERMICO E SEGURANCA PRATELEIRAS: 02 GRADES DESLIZANTES ILUMINACAO INTERNA: SIM, COM LAMPADA INCLUSA POSSUI ENTRADA PARA LAMPADA: SIM CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: BOTOES REMOVIVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA TAMPA SUPERIOR POSSUI PÉS, GARANTINDO ESTABILIDADE E NIVELAMENTO ESTRUTURA RESISTENTE, COM SUPERFICIES DE FACIL HIGIENIZACAO DIMENSÕES E PESO (ADMITIDA VARIACAO TECNICA DO FABRICANTE): DIMENSÕES



APROXIMADAS: 49,16X 93,32 X 57,96 CM (L X A X P) PESO APROXIMADO: 20 KG COR: BRANCA - 4Q Branco - Automático - Valor Referência: R\$ 1.341,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	850,25	51.865,25	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0018 - SANDUICHEIRA SANDUICHEIRA:SANDUICHEIRA ELETRICA COM FUNCAO GRILL;FUNCAO: SANDUICHEIRAAPLICACOES: PREPARO DE SANDUICHES.AQUECIMENTO: SIMULTANEO NAS DUAS CHAPAS(GRELHAS DUPLAS), GARANTINDO COZIMENTO UNIFORME DOS ALIMENTOS. ESTRUTURA E MATERIAIS CHAPAS: DUPLAS, FIXAS OU ARTICULADAS, COM AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR; REVESTIMENTO DAS CHAPAS: ANTIADERENTE, DE ALTA RESISTENCIA; MATERIAL EXTERNO PREDOMINANTE: POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA TERMICA; ALCA: ISOTERMICA, NAO AQUECIVEL, PROPORCIONANDO MANUSEIO SEGURO DURANTE O USO; COR PREDOMINANTE: PRETO. SEGURANCA E CONTROLE: INDICADORES LUMINOSOS (LAMPADAS PILOTO); LUZ INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO (LIGADO); LUZ INDICATIVA DE AQUECIMENTO IDEAL PARA USO; SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO DAS CHAPAS; BASE ESTAVEL, RESISTENTE AO DESLIZAMENTO DURANTE O USO. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 23,5 CM; LARGURA: 23,5 CM; ALTURA: 8,5 CM. ENERGIA E CONFORMIDADE ALIMENTACAO ELETRICA: CONFORME PADRAO NACIONAL VIGENTE (110V); PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA APLICAVEIS, INCLUINDO CERTIFICACAO DO INMETRO, QUANDO EXIGIDA; CABO ELETRICO COMPATIVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO, COM ISOLAMENTO ADEQUADO - agratto - Valor Referência: R\$ 107,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INFANTARIA COMERCIAL LTDA	90,59	5.435,40	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0019 - BEBEDOURO ELETRICO - TIPO DO BEBEDOURO - INDUSTRIAL 50 LITROS BEBEDOURO ELETRICO; TIPO DO BEBEDOURO: INDUSTRIAL 50 LITROS; MATERIAL DO GABINETE: ACO INOX 430; MATERIAL FRONTAL: ACO INOX; QDE. TORNEIRAS/COR: 2 TORNEIRAS EM LATA OCROMADO; TORNEIRAS REMOV/DESMONTAV: REMOVIVEIS/DESMONTAVEIS PARA HIGIENIZACAO; UMA PARA COPO E UMA PARA JATO MATERIAL DO RESERV.: POLIETILENO PROPRIOPARA ALIMENTOS; CAPACIDADE 50 LITROS; APARADOR DE AGUA FRONTAL; GAS REFRIGERANTE R-134 A; SISTEMA DE FILTRAGEM DE AGUA EXTERNO, SENDO: UM FILTRO COM CARCAÇA EM POLIPROPILENO E ELEMENTO DE CARVAO ADITIVADO DE 20 E UM FILTRO COM CARCAÇA EM POLIPROPILENO E ELEMENTO FILTRANTE EM POLIPROPILENO 05 MICRAS DE 20. SERPENTINA/MAT. PRI: SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304; MEDIDAS APROXIMADAS DO BEBEDOURO: FRENTE 580 MM, PROFUNDIDADE 480 MM E ALTURA 1360 MM; LOCAL UTIL. DO BEBEDOURO: EXTERNO/INTERNO; TENSÃO DE ALIMENTACAO: 127/220 V (BIVOLT); CERTIFICACAO DO BEBEDOURO: INMETRO CONFORME NBR 13972; GARANTIA: 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - 050 - Valor Referência: R\$ 1.864,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	1.510,00	92.110,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GABINETE, SERPENTINA INTERNA E APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) PRODUZIDOS EM ACO INOX; COM 2 TORNEIRAS EM MATERIAL METALICO: SENDO DUAS PARA AGUA GELADA E UMA PARA AGUA NATURAL; RESERVATORIO DE AGUA CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO; BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE AGUA; DRENO PARA ESCOAMENTO EMBUTIDO; ISOLAMENTO TERMICO; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA; PES REGULAVEIS; CAPACIDADE MINIMA DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE 7 L/H; COM FILTRO DE AGUA QUE POSSUA EFICIENCIA DE RETENCAO DE PARTICULAS E REDUCAO DE CLOROLIVRE. O GAS REFRIGERANTE NAO DEVERA SER AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE. TENSÃO DE ALIMENTACAO 127V. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA 344/2014 OU PORTARIA 102/2022; DEVERA VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES E POSSUIR GARANTIA DE, NOMINIMO, 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - 0100 - Valor Referência: R\$ 2.530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	1.780,00	48.060,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0022 - VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE VENTILADOR TUFÃO VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE DE 60 CM - 220V - BIVOLT - NA COR PRETA COM 03 HELICES. DESCRICAO: POTENCIA 220W ROLAMENTOS NOMOTOR: 02 ROTACAO MAXIMA: 1.43 RPM HELICE: 3 PAS PROTETOR TERMICO: SIM AREA DE VENTILACAO: 40 CM² VAZAO: 230 M³/MIN VOLTAGEM BIVOLT CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. - 543 - Valor Referência: R\$ 323,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INFANTARIA COMERCIAL LTDA	268,79	20.965,62	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0023 - BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO- TIPO: SEM GARRAFAO; MATERIA PRIMA: ACO INOX, POLIPROPILENO OU ACO CARBONO PINTADO; MODELO: COM 02 TORNEIRAS; CAPACIDADE DO GARRAFAO: 20 LITROS; RENDIMENTO: MINIMO 2 LITROS/HORA; POTENCIA: MINIMO 80 WATTS; DIMENSÕES: ALT=900 A 990 MM; LARG=280 A 340 MM; PROF=330 A 370 MM; PESO: NAO APLICAVEL; MODELO COM SUPORTE; SEM GALAO; TORRE/COLUNA; CAPACIDADE PARA GALAO DE 20 LITROS; COR BRANCA; RESERVATORIO EM MATERIAL ATOXICO COM CAPACIDADE MINIMO DE 02 LITROS; DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA P/ AGUA NATURAL E OUTRA PARA AGUA GELADA; PINGADEIRA REMOVIVEL; RENDIMENTO MINIMO DE 02 LITROS/HORA; CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA ATRAVES DE TERMOSTATO REGULAVEL TENSÃO 127 VOLTS; POTENCIA ENTRE 80 E



160WATTS; CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSOES DOAPARELHO DESEMBALADO: ALTURA = 900 A 990MM;LARGURA = 280 A 340 MM; PROFUNDIDADE = 330 A370 M - MASTER - Valor Referência: R\$ 786,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	600,00	42.600,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0024 - CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS. GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE ACOINOXIDÁVEL. GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACOINOXIDÁVEL, DOTADO DE TRES PRATELEIRAS EM ACO INOXIDÁVEL, COM PERFURACAOHERMETICA.ILUMINACAO INTERNA ATRAVES DE LAMPADAS LED COM ACIONAMENTOAUTOMATICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM APORTA FECHADA. ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE,COM ESPESSURA DE 70 MM. HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA ATRAVES DEVENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORCADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA.PORTA DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBACANTE, VEDACAO ATRAVES DE PERFILMAGNETICO. REFRIGERACAO - ATRAVES DE COMPRESSOR HERMETICO, COM CIRCULACAO DEGAS ECOLOGICO R-134 A ISENTOS DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO ARFORCADO. SISTEMA DE DEGELO AUTOMATICO SECO COM EVAPORACAO DO CONDENSADO.PAINEL DE COMANDO - MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CAMARA COM CHAVE GERAL,FUSIVEIS DE PROTECAO NA PARTE POSTERIOR E PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA COMTECLAS SOFT-TOUCH. DISPLAY EM LCD COM APRESENTACAO SIMULTANEA DASTEMPERATURAS DE MOMENTO, TEMPERATURAS MINIMAS E MAXIMAS ATINGIDAS, FALTA DEENERGIA ELETRICA COMERCIAL, FALHA DE SENSOR BATERIA FRACA, ALERTA DEMANUTENCAO PREVENTIVA, SIMULADOR DE ALARMES DE TEMPERATURA, CONTROLE DETENSAO DA REDE ELETRICA COMERCIAL, FALHA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, INDICADORDE LIMPEZA DO CONDENSADOR, COM AJUSTE DOS PARAMETROS, SISTEMA DE VERIFICACAOAUTOMATICA DA PROGRAMACAO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMACAO CONTRAMANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS PROGRAMADOSMESMO COM VARIACAO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, FILTROCONTRA RUÍDOS ELETROMAGNETICOS, COM APRESENTACAO DE DATA E HORARIO. DOTADODE SENSORES TIPO NTC. SAIDA USB/ PEN DR - CSV 150 - Valor Referência: R\$ 18.590,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	17.440,00	837.120,00	Homologado em 08/09/2026 13:41:45 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Autoridade Competente

